



Ecran de
protection
640g/M²

55 Eléments de
brosse en Nylon

Protection des moteurs et
des capteurs

Armoire de
commande

Atouts :

- ✚ Portique de fabrication Française.
- ✚ Structure en acier galvanisé à chaud.
- ✚ Gestion de la vitesse de translation par variateur.
- ✚ Lavage efficace et soigné.
- ✚ Pour les petites et grandes flottes.
- ✚ Approprié pour tous les véhicules industriels et de tourisme.
- ✚ Consommation électrique maîtrisée.
- ✚ Consommation d'eau raisonnée.
- ✚ Réducteur roue et vis avec carcasse en fonte.



Audéli se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'elle jugera nécessaires à l'amélioration de ses produits.

	FICHE TECHNIQUE	Tél : 02 31 37 25 16
	PORTIQUE 3 BROSSES	Version : 2.0

Quelques chiffres :

Données Techniques*	Longueur de rail (module de 3 mètres)	Véhicule 12m Véhicule 18m	18m de rail 24m de rail
	Encombrement	Longueur / Largeur / Hauteur	2500 / 5100 / 5800
	Protection	Sécurité des personnes	Différentiel 30mA courbe SI
		Protection portique	Disjoncteur 32A courbe D
	Alimentation électrique	Réseau	3P+N+T
		Puissance	4,5 KW suivant option
	Alimentation en eau	Pression	3 à 6 bars
		Consommation	2m3/Heure
	Temps de lavage	Stop and Go	6 à 8 min.
		Normal	10 à 12 min
		Soigné	Maxi 14 min
	Brosserie	Nylon/Polyéthylène/Polypro pylène	Diam 1000mm

* Données à titre indicatif.



Audéli se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'elle jugera nécessaires à l'amélioration de ses produits.